## Насосы Group 2

Максимальное давление для всех агрегатов с валом отбора мощности с внутренними шлицами и быстроразъемным соединением — более 3000 футов/кв. дюйм

### Код для заказа

Используйте данную таблицу для подбора кода заказа. Например:
GB2 **F 3.5 PT 27 FQRC** (ведущий вал с внутренними шлицами, порты PT, передаточное отношение 3.5: 1, подача 27,2 л/мин, быстроразъемное соединение с внутренними шлицами)
GB2 **M 3.5 PT 27** (ведущий вал с наружн. шлицами, передаточные отношения 3.5:1, порты PT, подача 27,2 л/мин)

| GB2 | * | $$$ | ££ | !! | &&&& |
|---|---|---|---|---|---|

***Ведущий вал**

| | |
|---|---|
| F | с внутр. шлицами |
| M | с наружн. шлицами |

**$$$ Передаточное отношение**

| | |
|---|---|
| 3.0 | 3.0 : 1 |
| 3.5 | 3.5 : 1 |
| 3.8 | 3.8 : 1 |

**£ Порты**

| | |
|---|---|
| PT | BSP резьба |
| PS | Стандартный фланец с угловыми адаптер. портов |

**!! Подача @ Скор. вращения ВОМ (540 об/мин)**

| 3.0 : 1 | | 3.5 : 1 | | 3.8 : 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 6.3 л/мин (250 bar) | 07 | 7.4 л/мин (250 bar) | 08 | 8.0 л/мин (250 bar) |
| 10 | 9.7 л/мин (250 bar) | 11 | 11.3 л/мин (250 bar) | 12 | 12.3 л/мин (250 bar) |
| 14 | 13.6 л/мин (250 bar) | 16 | 15.9 л/мин (250 bar) | 17 | 17.2 л/мин (250 bar) |
| 17 | 17.5 л/мин (208 bar) | 20 | 20.4 л/мин (250 bar) | 22 | 22.2 л/мин (240 bar) |
| 23 | 23.3 л/мин (250 bar) | 27 | 27.2 л/мин (240 bar) | 30 | 29.5 л/мин (180 bar) |
| 27 | 27.2 л/мин (217 bar) | 32 | 31.8 л/мин (210 bar) | 35 | 34.5 л/мин (160 bar) |
| 31 | 31.1 л/мин (190 bar) | 36 | 36.3 л/мин (180 bar) | 39 | 39.4 л/мин (140 bar) |
| 37 | 36.9 л/мин (160 bar) | 43 | 43.1 л/мин (150 bar) | 47 | 46.8 л/мин (120 bar) |
| 41 | 40.8 л/мин (144 bar) | 48 | 47.6 л/мин (140 bar) | 52 | 51.7 л/мин (100 bar) |

**&&&&**

| | |
|---|---|
| FQRC | Быстроразъемное соединение ведущ. вала с внутр. шлицами (не указывать для редукторов с ведущими валами с наружн. шлицами) |



## Насосы Group 3

Максимальное давление для всех агрегатов с валом отбора мощности с внутренними шлицами и быстроразъемным соединением — более 3000 футов/кв. дюйм

### Код для заказа

Используйте данную таблицу для подбора кода заказа. Например:
**GB3 F 3.5 PT 27 FQRC** (ведущий вал с внутр. шлицами, порты PT, передаточное отношение 3.4:1, подача 136,6л/мин, быстроразъемное соединение с внутренними шлицами)
**GB3 M 3.4 PT 137** (ведущий вал с наружн. шлицами, передаточные отношения 3.4:1, порты PT, подача 136,6 л/мин)

| GB3 | * | $$$ | ££ | !!! | &&&& |
|---|---|---|---|---|---|

*** Ведущий вал**

| | |
|---|---|
| F | с внутр. шлицами |
| M | с наружн. шлицами |

**$$$ Передаточное отношение**

| | |
|---|---|
| 2.0 | 2.0 : 1 |
| 3.0 | 3.0 : 1 |
| 3.4 | 3.4 : 1 |

**£ Порты**

| | |
|---|---|
| PT | BSP резьба |
| PS | стандартный фланец с угловыми адаптер. портов |

**!!! Подача @ Скор. вращения ВОМ (540 об/мин)**

| 2.0 : 1 | | 3.0 : 1 | | 3.4 : 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23.9 л/мин (250 bar) | 36 | 35.8 л/мин (250 bar) | 41 | 40.6 л/мин (250 bar) |
| 28 | 28.3 л/мин (250 bar) | 42 | 42.4 л/мин (250 bar) | 48 | 48.1 л/мин(250 bar) |
| 36 | 35.7 л/мин (250 bar) | 54 | 53.6 л/мин (250 bar) | 61 | 60.8 л/мин(250 bar) |
| 41 | 40.9 л/мин (250 bar) | 61 | 61.4 л/мин (250 bar) | 70 | 69.6 л/мин (220 bar) |
| 48 | 47.6 л/мин (250 bar) | 71 | 71.4 л/мин (230 bar) | 81 | 81.0 л/мин (190 bar) |
| 52 | 52.2 л/мин (230 bar) | 78 | 78.2 л/мин (210 bar) | 89 | 88.7 л/мин (170 bar) |
| 60 | 59.5 л/мин (230 bar) | 89 | 89.3 л/мин (180 bar) | 101 | 101.2 л/мин (150 bar) |
| 69 | 68.5 л/мин (210 bar) | 103 | 102.7 л/мин (160 bar) | 116 | 116.4 л/мин (130 bar) |
| 80 | 80.4 л/мин (180 bar) | 121 | 120.5 л/мин (140 bar) | 137 | 136.6 л/мин (110 bar) |
| 95 | 95.3 л/мин (150 bar) | 143 | 142.9 л/мин (110 bar) | 162 | 161.9 л/мин (90 bar) |

**&&&&**

| | |
|---|---|
| FQRC | Быстроразъемное соединение ведущих валов с внутр. шлицами (не указывать для редукторов с ведущими валами с наружн. шлицами) |



### Редукторное масло

**EP90** для смазки разбрызгиванием